

QualiTack[®] 121

Lithium grease

MP EP 1

Beschrijving

QualiTack 121 is een Lithium EP-vet op basis van minerale olie. Het heeft uitstekende EP-eigenschappen en lastdragende capaciteit, is corrosiewerend en mechanisch stabiel. Door toevoeging van polymeren zijn uitstekende kleefkracht en waterbestendigheid verkregen. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van het smeervet en de te smeren onderdelen. Door de lage consistentie en gladde structuur is QualiTack 121 gemakkelijk verpompbaar.

Kwaliteits-eigenschappen

- Uitstekende roestbescherming
- Goede oxidatie stabiliteit
- Zeer goede mechanische stabiliteit
- Uitstekende ladingdragende stabiliteit

Toepassing

QualiTack 121 wordt gebruikt in de industrie en de landbouw voor de smering van zwaar belaste wentellagers. Het wordt ingezet voor de smering bij hoge drukken, hoge werktemperaturen, onregelmatig schokkende en trillende belastingen en natte, vuile en stoffige omstandigheden.

ISO Kwaliteitsnormering: ISO 6743-9; L-XCCIB 1

Technische specificaties

Thickener		Lithium 12-HSA
Base oil		Mineral
Colour	Visual	Amber
Consistency	ASTM D217	NLGI 1
Drop point	IP 396	>180°C
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 7152	200 mm ² /s
Base oil viscosity @ 100°C	ASTM D 7152	14 mm ² /s
4-Ball weld load	DIN 51350	2600 N
Temperature	Continuous period	-30°C – 120°C
Temperature	Short period @ max	150°C

Artikelnummers en verkrijgbare verpakkingen

- Vat 180kilo artnr : 720301
- Drum 50kilo artnr : 720302
- Pail 18kilo artnr : 720304
- Doos 4x 5kilo artnr : 720306